



MAH-LED-BOARD

Svitidlo prachotésné
Svetidlo prachotesné
Por-és páramentes lámpatest



● MAH-LED-BOARD-136


Na přání lze dodat také varianty s vyšším i nižším výkonem
Na želanie možno dodať tiež varianty s vyšším i nižším výkonom
Minden típus rendelhető klasszikus vagy LED vészvilágító egységgel.

- CL-MAH-UP-GF-INOX-A
- EY-MAH-UP-GF
- EY-MAH-UP-GF-H

- spona pro uchycení svítidla je na korpusu umístěna v drážce, jejím posouváním se dá měnit rozteč jednotlivých úchyty
- svítidlo se dá zavěsit také pomocí šroubů v místech výztuh na jeho korpusu
- svítidlo je osazeno deskami s čipy SMD LED LG
- závěsný háček snadno doplnitelný ke klasické sponě pro uchycení svítidla
- spona pre uchycenie svietidla je na korpusu umiestnená v drážke, jej posúvaním sa dá meniť rozteč jednotlivých úchyty
- svietidlo sa dá zaviesť aj pomocou skrutiek v miestach výztuha jeho korpusu
- svietidlo je osadené doskami s čipmi SMD LED LG
- závesný háčik ľahko doplniteľný ku klasickému sponě pre uchycenie svietidla



- těleso svítidla: polyester plněný skelným vláknem UP-GF / difúzor PMMA s patentovanou technologií / spona: nerez
- těleso svítidla: polyester plnený skelným vláknem UP-GF / difúzor PMMA s patentovanou technológiou / spona: nerez
- test és rögzítő: üvegszál erősítésű poliszter UP-GF / búra és a káposz anyaga polikarbonát PC



	Kanlux		[W]	[lm]	[g]	DKCZ/SK bez DPH	
NEW	MAH-LED-BOARD-118-L-1833	910580	8595619105809	11,6	1668	800	na dotaz
NEW	MAH-LED-BOARD-136-L-3666	910581	8595619105816	23,2	3336	1140	na dotaz
NEW	MAH-LED-BOARD-236-L-7332	910582	8595619105823	46,4	6672	1400	na dotaz
NEW	MAH-LED-BOARD-158-L-4583	910583	8595619105830	29	4171	1780	na dotaz
NEW	MAH-LED-BOARD-258-L-9166	910584	8595619105847	58	8341	1400	na dotaz
NEW	CL-MAH-UP-GF-INOX-A	900422					
NEW	EY-MAH-UP-GF-H	900421					
NEW	EY-MAH-UP-GF	900101					

- svítidlo je osazeno deskami s čipy SMD LED LG se světelným tokem až 170 lm/W
- svítidlo obsahuje průchodku a ucpávku
- pro svítidlo 91058 je teplotní rozhraní -20 °C až +30 °C
- svietidlo je osadené doskami s čipmi SMD LED LG so svetelným tokom až 170 lm/W
- svietidlo obsahuje priechodku a upchávku
- pre svietidlo 910584 je teplotné rozhranie -20 °C až +30 °C
- MAH UP-GF / PC világítótesthez válasszható reflektor megtalálható a Kanlux kínálatában
- Pót lámpabúra a Kanlux MAH UP-GF / PC -hez
- A lámpatest tartozéka szűkítő és tömítőgyűrű

